



INSTRUKCJA UŻYWANIA I PRZECHOWYWANIA

PL - INFORMACJE O PRODUKCIE

Papiery rejestrujące bez funkcji pomiarowej

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I OBSŁUGI

Barwniki stosowane do produkcji papierów termoczułych reagują z rozpuszczalnikami i innymi związkami znajdującymi się w klejach, a bezpośredni kontakt między nimi a drukowaniem termicznym z czasem niszczy wydrukowane dane. Postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi poniżej, aby uniknąć niekorzystnego wpływu na papier i / lub na zapis. Papier należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Długotrwałe narażenie na temperatury powyżej 40°C lub wilgotność względną powyżej 60% może rozjaśnić drukowane dane. Unikaj także wystawiania na działanie promieni słonecznych (promieni UV) lub jasnego światła, które może przyciemnić papier i / lub rozjaśnić zapis. Unikaj również przechowywania wszelkiego rodzaju papieru termicznego z następującymi elementami:

- Papiery zawierające rozpuszczalniki organiczne, w tym między innymi fosforan tributylu i / lub ftalan dibutylu; węgiel i / lub formy bezwęglowe;
- Produkty zawierające PVC lub inny chlorek winylu, takie jak m.in.: ochroniacze na dokumenty, koperty, segregatory;
- Płyny czyszczące i rozpuszczalniki, takie jak alkohol, ketony, estry i inne;
- Produkty zawierające kleje na bazie rozpuszczalników, takie jak m.in.: przezroczyste taśmy samoprzylepne lub etykiety.

Aby zmaksymalizować czytelność i możliwość archiwizacji, przechowuj produkt oddzielnie, w klimatyzowanym środowisku, wykorzystując:

- Folie ochronne na dokumenty / arkusze wykonane z poliamidu poliestrowego;
- Karty usztywniające wykonane z klejów na bazie wody.

Stosowanie tych produktów do przechowywania / archiwizowania nie zapewni pełnej ochrony przed blaknięciem spowodowanym zewnętrznymi zanieczyszczeniami.

TRWAŁOŚĆ OBRAZU

Średnia trwałość tego produktu wynosi 5 lat, pod warunkiem stosowania się do wyżej wymienionych warunków przechowywania. Jeżeli wymagany jest dłuższy czas przechowywania, producent zaleca wykonanie odpowiedniej kserokopii.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO TYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ PRZYCIEMNIENIE TŁA LUB ROZJAŚNIENIE ŚLADÓW.

ZAGROŻENIA POŻAROWE

Łatwopalność tego produktu jest zbliżona do zwykłego papieru niepowlekanego. Możliwe jest użycie zwykłego sprzętu gaśniczego.

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Użytkowanie, przechowywanie i utylizacja tego produktu nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami - w spalarniach odpadów lub zakładach unieszkodliwiania papieru.



Via dell'Industria 49 · IT 48014 Castel Bolognese · Tel +39 0546 656323 +39 0546 656845

md@deasnet.it · www.moduldiagram.com

LEGENDA DEI SIMBOLI SUL CONFEZIONAMENTO / KEY TO SYMBOLS ON PACKAGING
SIGNIFICACION DES SYMBOLES SUR L'EMBALLAGE / LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS DEL ENVASE

	Codice Re-order number Référence Número de referencia		Seguire le istruzioni per l'uso See instruction for use Lie le mode d'emploi Consultar las instrucciones		Alto This way up Haut Alto		Fragile Fragile Fragile Frágil		Teme l'umidità Keep dry Craint l'humidité Proteger de la humedad
	Data di produzione Date of manufacture Date de fabrication Fecha de fabricación		Lotto Lot number Número de lot Número de lote		Teme il calore Keep cool Craint la chaleur Mantega fresco		Non usare ganci Do not use hooks Ne pas utiliser de crochets No utilizar ganchos		Non utilizzare lame Do not use blades Ne pa utiliser de lames No utilizar objetos cortante

E' vietata ogni qualsiasi riproduzione senza autorizzazione della DEAS S.r.l. - Any reproduction of this instruction for use is forbidden without DEAS S.r.l. approval © DEAS S.r.l.